



# 5286 / 5278

## 电流升压机



### 技术规格

- 电流输出 0 ... 10 A
- 最大电流输出 15 A，可保持 5 分钟
- 输出电压 0 ... 11 V 或 0 ... 110 V
- 标准电容 近似 100 nF

### 尺寸

- 尺寸 255 x 300 x 255 mm
- (w x h x d) (10 x 11.8 x 10 in.)
- 重量 21 kg (46 lbs)

### 综述

5286和5287型电流升压机主要用于提升2818/5283、2816/5284U和MIDAS 2880型户外电容耗散因数测试装置性能，其附加电源拥有大电流输出和标准电容，适合现场测试电感，主要优点包括：

- 紧凑的设计便于携带
- 具备过载保护功能
- 大电流输出，最高可达10A

### 特点

该系统专为电感的现场测试设计，尤其适合测试电源变压器的短路阻抗。

测试绕组的短路阻抗时需同时测试其次级绕组，因此可采用5286配合2818或2816测量电桥、5287配合MIDAS2880系统，以满足对大电流电源和高精度的需求。

### 安全电路

电流升压器过载时电流输出自动切断。同时前端面板上的指示灯亮起。电源充分冷却后系统恢复正常运行模式。

### 测试符合

IEC 76-5 标准。



### 订购信息

- 5286 电流升压器，包括连接2818/5283用电缆套件
- 5286 电流升压器，包括连接2816/5284U（及其变型5284）用电缆套件
- 5287 电流升压器，包括连接MIDAS2880用电缆套件

**European Contact**  
Haefely Test AG  
Lehenmattstrasse 353  
4052 Basel  
Switzerland  
☎ + 41 61 373 4111  
☎ + 41 61 373 4912  
✉ sales@haefely.com

### 网址

[www.haefely.com.cn](http://www.haefely.com.cn)

### 中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处  
北京市朝阳区朝阳路67号财经中心  
8-1-602 邮编：100025  
☎ +10 8578 8099 / 8199 / 8299  
☎ +10 8578 9908  
✉ sales@haefely.com.cn

a brand of



Haefely is a subsidiary  
of Hubbell Incorporated.

