



# 7BT60

## 真空灭弧室测试仪

■Hipotronics 公司的 7BT60 型号的真空灭弧室测试仪是便携式 60kV 交流(带中心抽头)测试系统,用来测试开关真空管的真空度。该输出(电流限制为 10mA)是通过编程实现,以预设的速度将电压提高到所需的测试水平。一旦达到预设电压值,定时器将使电压维持在预设值一段时间。计时时间到,仪器输出将返回到零。测试过程中如有击穿情况,则前面板的“失败”灯将会亮起,击穿电压会显示。



### 特点

- 自动测试
- 0~60kV 交流输出
- 驻留时间
- 带有存储功能的千伏计
- 千伏计预置输出
- 失败指示灯
- 500V/sec 和 3000V/sec 增幅
- 高压部分是可移动的,确保了操作人员的安全
- 应用领域多
- 实测可靠性高

### 优势

**观测直观**-通过/失败指示灯提供直观地显示测试结果

**易于使用**-初次使用时使用者需要最少的培训成本以及培训时间

**现场便携式**-测试系统为一个整体,适合现场使用  
**一步法测试**-用户设置所需的测试参数和序列即可自动运行

### 应用

用来测试开关真空灭弧室。

通常用于:

- 电力公用设施
- 测试公司
- 石化设施
- 设施维护

## 技术参数

### 普通

输入电压	120V,50/60Hz,A 版 230V,50/60Hz,B 版
输出电压	0~60kV (带中心抽头)
输出电流	20mA
增幅	500V/sec 或 300V/sec
测试范围	0~60kV 显示, 预设显示

### 重量和尺寸 (W×H×D, 净重, 毛重)

7BT60A	12" x 34" x 12" (30.4 x 86.4 x 30.4 cm)	96 lbs (45 kg)	125 lbs (57 kg)
--------	---	----------------	-----------------

### 供货内容

数量 1 7BT60 真空灭弧室测试仪, 60 千伏中心抽头变压器

数量 1 控制部分和地之间的互连电缆, 25 英尺 (7.6 米)

数量 2 测试线, 10 英尺 (3 米)

数量 1 电力线, 6 英尺 (1.8 米)

数量 1 校准证书

数量 1 用户手册

### 订购信息

#### 系统

60 kV, 20mA 交流耐压 7BT60-A 或 7BT60-B

#### 附件

配件套件 **SPK1-7BT60**

## 控制面板



**European Contact**  
Haefely Test AG  
Lehenmattstrasse 353  
4052 Basel  
Switzerland  
☎ + 41 61 373 4111  
☎ + 41 61 373 4912  
✉ sales@haefely.com

### 网址

[www.haefely.com.cn](http://www.haefely.com.cn)

### 中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处  
北京市朝阳区朝阳路67号财经中心  
8-1-602 邮编: 100025  
☎ +10 8578 8099 / 8199 / 8299  
☎ +10 8578 9908  
✉ sales@haefely.com.cn