



260直流

绝缘测试仪

■ **260 直流**绝缘测试仪用来进行直流绝缘（耐压）试验。这些台式仪器是用来测试电力设备和组件的高效率和可靠的方式。



规格

类型	260-A	260-B
输入电压	115V, 60Hz	220V, 50Hz
电流测量范围 (mA)	0-0.1/1/10	0-0.1/1/10
超载灵敏度范围 (mA)	1-11	1-11
电压测量范围 (kV)	0-12/30/60	0-12/30/60
尺寸 (长*宽*高)	21" x 15" x 19.5" (53 x 38 x 79mm)	21" x 15" x 19.5" (53 x 38 x 79mm)
净重	90lbs (40.9kg)	100lbs (45.5kg)
毛重	101lbs (45.9kg)	112lbs (50.9kg)
终端	高压端-25kV 带鳄鱼夹 接地端-按控制分类配备螺钉与螺栓	

配件

备件工具箱-产品编号 SPK1- 260

European Contact
Haefely Test AG
Lehenmattstrasse 353
4052 Basel
Switzerland
☎ + 41 61 373 4111
☎ + 41 61 373 4912
✉ sales@haefely.com

网址

www.haefely.com.cn

中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处
北京市朝阳区朝阳路67号财经中心
8-1-602 邮编: 100025
☎ +10 8578 8099 / 8199 / 8299
☎ +10 8578 9908
✉ sales@haefely.com.cn

特点

- 机架式
- 连锁
- 过电流保护
- 过载指示灯
- 保证零起始
- 输出短路继电器
- 三量程电压表
- 三量程电流表

优势

安全 操作简便

NIST 标准

准确-负载和线路的变化为独立测量

自动-测试品的剩余电荷会自动释放

应用

260 直流绝缘测试仪能够测试:

- 电线电缆
- 电容器
- 线圈和电感
- 高压管